

KEL-ER | Kabeleinführungsleisten, teilbar

für Leitungen mit Stecker / IP66 / UL Type 12/4X*



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

UL TYPE
12

UL TYPE
4X*

C
UL
US

RI
A

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Teilbare Kabeleinführung für Leitungen mit Stecker. Abhängig von der Baugröße können Leitungen von 1 bis 16 mm (Einfachtüllen KT 1 - 15) bzw. 13 bis 35 mm (Einfachtüllen KTG 13 - KT 34) Durchmesser eingeführt, mit IP66 / UL Type 12/4X* abgedichtet und zugleich nach DIN EN 62444 zugentlastet werden.

Die Kabeltüllen werden während der Montage automatisch im Rahmen fixiert. Nach vollständiger Bestückung wird der Abschlußdeckel aufgeschraubt.

Die Kabeleinführung KEL-ER passt auf Standardausbrüche für 10-, 16- und 24-polige schwere Steckverbinder. Für die Ausbruchbreite kann aber anstatt 36 mm auch bis zu 46 mm gewählt werden. So können auch Leitungen mit größeren konfektionierten Steckverbindern eingeführt werden. Die Baugröße KEL-ER-B setzt auf Ausbrüche 46 x 46 mm (z.B. für Regler, Zähler) auf.

Die einreihige Kabeleinführung KEL-ER-E zeichnet sich durch die platz sparende Bauform aus und ist somit ideal bei beengten Platzverhältnissen und Leitungen mit flache Steckverbinder (z.B. Sub-D).

Durch die eingespritzte Dichtung und die Verwendung von Einfachtüllen erreicht die KEL-ER Reihe die Schutzart IP66. Ist die Anflanschfläche grob strukturiert oder leicht uneben, so empfehlen wir die zusätzliche Anbringung der im Lieferumfang enthaltenen Flachdichtung.

Die Ausführung mit Gewindebuchsen ermöglicht das Anschrauben der Kabeleinführungsleiste an der Gehäuseinnenseite. Dies schützt vor Vandalismus und mutwilligem Abschrauben von der Außenseite.

*4X nur für den Innenbereich


Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	Polyamid
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 140 C°
Eigenschaften	vibrationssicher, UV-beständig, silikonfrei, rostfrei (V2A-Versionen), halogenfrei
Montageart	Schrauben
Aufbauhöhe	17 mm

Vorteile


- Garantierhalt konfektionierter Leitungen
- Nachrüstungen, Servicearbeiten problemlos und schnell durchführbar
- Hohe Packungsdichte, große Variabilität
- Zugentlastung gemäß DIN EN 62444
- Hohe Stabilität, vibrationsicher
- Platz sparende, kompakte Bauform

Produktvarianten & Größen


KEL-ER 24 10	Artikelnummer	48241	Höhe	17 mm
	EAN	4251269312076	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	112 x 36 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	10	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	16 mm	Durchmesser Schraublöcher	5.8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	10 x KT klein

KEL-ER 24|10 V2A


Artikelnummer	48241.200	Höhe	17 mm
EAN	4251269312083	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	112 x 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	10	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	16 mm	Durchmesser Schraublöcher	5.8 mm
Länge	147 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	10 x KT klein

KEL-ER 24|7


Artikelnummer	48247	Höhe	17 mm
EAN	4251269312113	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	112 x 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	7	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5.8 mm
Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	6 x KT klein 1 x KT groß

KEL-ER 24|7 V2A


Artikelnummer	48247.200	Höhe	17 mm
EAN	4251269312120	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	112 x 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	7	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5.8 mm
Länge	147 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	6 x KT klein 1 x KT groß

KEL-ER 24|4


Artikelnummer	48244	Höhe	17 mm
EAN	4251269312090	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	112 x 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	4	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5.8 mm
Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	2 x KT klein 2 x KT groß

KEL-ER 24|4 V2A


Artikelnummer	48244.200	Höhe	17 mm
EAN	4251269312106	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	112 x 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	4	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5.8 mm
Länge	147 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	2 x KT klein 2 x KT groß

KEL-ER 16|8


Artikelnummer	48168	Höhe	17 mm
EAN	4251269311970	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	86 x 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	8	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	16 mm	Durchmesser Schraublöcher	5.8 mm
Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	8 x KT klein

KEL-ER 16|8 V2A


Artikelnummer	48168.200	Höhe	17 mm
EAN	4251269311987	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	86 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	8	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	16 mm	Durchmesser Schraublöcher	5.8 mm
Länge	120 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	8 x KT klein

KEL-ER 16|5


Artikelnummer	48165	Höhe	17 mm
EAN	4251269311956	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	86 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	5	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5.8 mm
Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	4 x KT klein 1 x KT groß

KEL-ER 16|5 V2A


Artikelnummer	48165.200	Höhe	17 mm
EAN	4251269311963	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	86 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	5	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5.8 mm
Länge	120 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	4 x KT klein 1 x KT groß

KEL-ER 16|2


Artikelnummer	48162	Höhe	17 mm
EAN	4251269311932	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	86 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5.8 mm
Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	2 x KT groß

KEL-ER 16|2 V2A


Artikelnummer	48162.200	Höhe	17 mm
EAN	4251269311949	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	86 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5.8 mm
Länge	120 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	2 x KT groß

KEL-ER 10|6


Artikelnummer	48216	Höhe	17 mm
EAN	4251269312052	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	65 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	6	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	16 mm	Durchmesser Schraublöcher	5.8 mm
Länge	98 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	6 x KT klein

KEL-ER 10|6 V2A


Artikelnummer	48216.200	Höhe	17 mm
EAN	4251269312069	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	65 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	6	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	16 mm	Durchmesser Schraublöcher	5.8 mm
Länge	98 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	6 x KT klein

KEL-ER 10|3


Artikelnummer	48212	Höhe	17 mm
EAN	4251269312038	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	65 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	3	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5.8 mm
Länge	98 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	2 x KT klein 1 x KT groß

KEL-ER 10|3 V2A


Artikelnummer	48212.200	Höhe	17 mm
EAN	4251269312045	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	65 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	3	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5.8 mm
Länge	98 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	2 x KT klein 1 x KT groß

KEL-ER-B4


Artikelnummer	48204	Höhe	17 mm
EAN	4251269311994	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	46 × 46 mm
Für max. Anzahl Leitungen	4	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	16 mm	Durchmesser Schraublöcher	5.8 mm
Länge	73 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	4 x KT klein

KEL-ER-B4 V2A

Artikelnummer	48204.200	Höhe	17 mm
EAN	4251269312007	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	46 × 46 mm
Für max. Anzahl Leitungen	4	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	16 mm	Durchmesser Schraublöcher	5.8 mm
Länge	73 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	4 x KT klein


KEL-ER-B1

Artikelnummer	48206	Höhe	17 mm
EAN	4251269312014	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	46 × 46 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5.8 mm
Länge	73 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	1 x KT groß

KEL-ER-B1 V2A


Artikelnummer	48206.200
EAN	4251269312021
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	1
Max. Kabeldurchmesser	35 mm
Länge	73 mm
Breite	58 mm

Höhe	17 mm
Aufbauhöhe	17 mm
Ausbruchgröße	46 × 46 mm
Anzahl Schraublöcher	4
Durchmesser Schraublöcher	5.8 mm
Material Schrauben	Edelstahl V2A
Bestückbar mit Tüllen	1 x KT groß

KEL-ER-E5


Artikelnummer	48250
EAN	4251269312151
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	5
Max. Kabeldurchmesser	16 mm
Länge	147 mm
Breite	39 mm

Höhe	17 mm
Aufbauhöhe	17 mm
Ausbruchgröße	112 × 24 mm
Anzahl Schraublöcher	2
Durchmesser Schraublöcher	5.8 mm
Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Bestückbar mit Tüllen	5 x KT klein

KEL-ER-E5 V2A


Artikelnummer	48250.200
EAN	4251269312168
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	5
Max. Kabeldurchmesser	16 mm
Länge	147 mm
Breite	39 mm

Höhe	17 mm
Aufbauhöhe	17 mm
Ausbruchgröße	112 × 24 mm
Anzahl Schraublöcher	2
Durchmesser Schraublöcher	5.8 mm
Material Schrauben	Edelstahl V2A
Bestückbar mit Tüllen	5 x KT klein

KEL-ER-E4


Artikelnummer	48259
EAN	4251269312199
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	4
Max. Kabeldurchmesser	16 mm
Länge	120 mm
Breite	39 mm

Höhe	17 mm
Aufbauhöhe	17 mm
Ausbruchgröße	86 × 24 mm
Anzahl Schraublöcher	2
Durchmesser Schraublöcher	5.8 mm
Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Bestückbar mit Tüllen	4 x KT klein

KEL-ER-E4 V2A


Artikelnummer	48259.200
EAN	4251269312205
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	4
Max. Kabeldurchmesser	16 mm
Länge	120 mm
Breite	39 mm

Höhe	17 mm
Aufbauhöhe	17 mm
Ausbruchgröße	86 × 24 mm
Anzahl Schraublöcher	2
Durchmesser Schraublöcher	5.8 mm
Material Schrauben	Edelstahl V2A
Bestückbar mit Tüllen	4 x KT klein

KEL-ER-E3


Artikelnummer	48258
EAN	4251269312175
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	3
Max. Kabeldurchmesser	16 mm
Länge	98 mm
Breite	39 mm

Höhe	17 mm
Aufbauhöhe	17 mm
Ausbruchgröße	65 × 24 mm
Anzahl Schraublöcher	2
Durchmesser Schraublöcher	5.8 mm
Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Bestückbar mit Tüllen	3 x KT klein

KEL-ER-E3 V2A


Artikelnummer	48258.200
EAN	4251269312182
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	3
Max. Kabeldurchmesser	16 mm
Länge	98 mm
Breite	39 mm

Höhe	17 mm
Aufbauhöhe	17 mm
Ausbruchgröße	65 × 24 mm
Anzahl Schraublöcher	2
Durchmesser Schraublöcher	5.8 mm
Material Schrauben	Edelstahl V2A
Bestückbar mit Tüllen	3 x KT klein

KEL-ER-E2

Artikelnummer **48249**
EAN **4251269312137**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **2**
Max. Kabeldurchmesser **16 mm**
Länge **73 mm**
Breite **39 mm**

Höhe **17 mm**
Aufbauhöhe **17 mm**
Ausbruchgröße **43 x 24 mm**
Anzahl Schraublöcher **2**
Durchmesser Schraublöcher **5.8 mm**
Material Schrauben **Stahl, galvanisch verzinkt**
Bestückbar mit Tüllen **2 x KT klein**

KEL-ER-E2 V2A

Artikelnummer **48249.200**
EAN **4251269312144**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **2**
Max. Kabeldurchmesser **16 mm**
Länge **73 mm**
Breite **39 mm**

Höhe **17 mm**
Aufbauhöhe **17 mm**
Ausbruchgröße **43 x 24 mm**
Anzahl Schraublöcher **2**
Durchmesser Schraublöcher **5.8 mm**
Material Schrauben **Edelstahl V2A**
Bestückbar mit Tüllen **2 x KT klein**

icotek[®]
smart cable management